

Ausschreibungstext

DRAIN-VERBUND
100 mm stark

Vorbemerkung: Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.

Pos. 1 Anstehenden Boden in einer Stärke vonmm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern (bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.

.....m² EP.....€/m²

Pos. 2 Wasserdurchlässigen Unterbau in einer Stärke von mm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.

.....m² EP.....€/m²

Pos. 3 Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Splittschicht, Hartgesteinsplitt 2-5 mm, liefern, einbauen und abziehen. Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit erreicht ist.

.....m² EP.....€/m²

Pos. 4

**Drain-Verbund 100 mm stark mit ungefasten Kanten,
(nach DIN EN 1338 - DI -)**

Farbe: grau / anthrazit

Größe 240/180 mm liefern und in Reihen im Halbverband auf das vorbereitete Pflasterbett verlegen. Die Sickerfugen sind mit trockenem Hartgesteinsplitt der Körnung 2-5 mm, bzw. 1-3 mm auszufüllen. Anschließend ist die Fläche mit einer Rüttelplatte mit Vulkulanschürze bzw. einer Gummiwalze abzurütteln und die Fugen nochmals auszusplitten.

Im Einheitspreis eingeschlossen sind sämtliche Anschlüsse der Pflasterdecke an Rundungen, Schrägen usw.

**Liefernachweis: RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG
An der B 14
91625 Schnelldorf
Tel.: 0 79 50 / 98 00 0
Fax: 0 79 50 / 98 00 98
www.ruf-baustoffwerk.de
info@ruf-baustoffwerk.de**

oder gleichwertig.

.....m²

EP.....€/m²

.....€