il sentiero - BLOCKSTUFE

il sentiero-Blockstufe, 1000/350/150 mm, betonglatt Gestaltungselement aus Beton gemäß DIN EN 13198 liefern und Nach DIN 18333 einbauen.

Farbe: silverstar / muschelkalk / masala / diamantgrau,

Vorderseite und beide Kopfseiten gefast

Die Stufen werden auf einem 20 cm starken, frostfrei gegründeten, wasserdurchlässigen Betonfundament versetzt.

Die Verlegung der Stufen erfolgt auf 1 – 2 cm dicken Mörtelquerstreifen (Mörtelgruppe MG III). Die Stufen sind mit 5 mm breiten Stoßfugen und 10 mm Lagerfugen zu versetzen.

Die Fugen dienen zur Bildung der Steigungshöhe, zur Berücksichtigung eines Gefälles und zum Ausgleich von eventuell vorhandenen Maßtoleranzen.

Liefernachweis: RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH

An der B 14

91625 Schnelldorf Tel.: 0 79 50 / 98 00 0 Fax: 0 79 50 / 98 00 98 www.ruf-baustoffwerk.de info@ruf-baustoffwerk.de

oder gleichwertig.		
lfdm.	EP€/Ifdm.	€